



## 2-AS TSR, SEMI-DIEPLADER, 1-AS NALOOP GESTUURD

### \*Afmetingen:

☞ totale lengte	: 13.350 mm	☞ koppelingshoogte	: 1.180 mm
☞ vooroverbouw	: 1.400 mm	☞ hoogte laadvloer	: 900 mm
☞ wielbasis ca.	: 8.200 mm	☞ asafstand	: 1.810 mm
☞ achteroverbouw ca.	: 3.750 mm	☞ kopstraal (afgeschuind)	: 1.638 mm
☞ lengte verdiept gedeelte	: 9.250 mm	☞ Vrijdraaistraal (truck)	: 2.300 mm
☞ koppeling verdiept gedeelte	: 2.700 mm	☞ totale breedte	: 2.550 mm

### \*Gewichten / technisch:

☞ koppelingsdruk	: 18.000 kg	☞ eigen gewicht ca.(excl. opties)	: 7.800 kg
☞ assteldruk	: 20.000 kg	☞ nuttig laadvermogen ca.	: 30.200 kg
☞ totaal gewicht	: 38.000 kg		



### \*Chassis / constructie:

- ☞ Kokerchassis in St. 52-3, met traversen en randprofiel.
- ☞ Niet uitschuifbaar
- ☞ Afschuinde voorzijde.
- ☞ Afschuining achterzijde laadbed incl. bevestiging t.b.v. oprijkleppen.
- ☞ Afschuining achterzijde nek Incl. bevestiging t.b.v. oprijkleppen.
- ☞ Randprofiel kopkant in UNP 160 en in diepbed UNP 240.
- ☞ De traversen zijn tegen de koker gelast.
- ☞ 9 Rechte ronggaten per kant in kokerbuis 96 x 66 x 6.
- ☞ Sjorhaken in het randprofiel, ca. 6 stuks per kant.
- ☞ Sjorogen 5 ton waarvan ca.: 6 stuks per kant in diepbed en 2 stuks per kant op de nek
- ☞ Voorsteunen mechanisch 24-ton met 2 snelheden,
- ☞ 2 stuks afstempelsteunen gegalvaniseerd aan achterzijde.
- ☞ Zwaailamphouder aan achterzijde voertuig incl. stekerdoos.
- ☞ 2 stuks koker en aansluiting onder randprofiel per kant t.b.v. verbredingsverlichting.

### \*Conservering (één kleur):

- ☞ Staalstralen van staaldelen.
- ☞ Primer met laagdikte van 60 mu.
- ☞ 2 componenten coating met laagdikte van 60 mu.
- ☞ Kleur: in 1 kleur naar keuze, zijnde .....RAL ..... (naar keuze)

### \*Onderstel:

- ☞ 2 x 10 ton GIGANT-assen luchtgeveerd.
- ☞ Laatste as als naloopgestuurde fusee as.
- ☞ Capaciteit assen: technisch 12 ton.
- ☞ Hef en daal ventiel in het luchtveersysteem.
- ☞ 8 Banden en wielen , 235/75 R17.5 .
- ☞ 1 Koppelpen SAE 2" demonteerbaar met flens en bouten.
- ☞ 1 Reminstallatie 2 leidingsysteem, met lastafhankelijke rem en handrem volgens EG-normen, automatische remstellers op assen, ABS-EBS.
- ☞ 1 Verlichtingsinstallatie 24 Volt met 7-polige DIN en SAE aansluiting, volgens EG- norm, met LED zijverlichting.
- ☞ Vloer in hardhout (38 mm) . Boven het asstel worden tranenplaten gemonteerd, dikte 8/10 mm.

### \*Afwerking:

- ☞ Wielkeggen incl. houder gemonteerd.
- ☞ Zijdelingse fietsenvangers en bumper uit staal naar EG-norm.

\*Wijzigingen onder voorbehoud

Afd. Verkoop:  
0481-464771  
roykreuzen@tsrtrailers.com

Voor vragen en/of verdere inlichtingen:  
**TSR Special Trailers BV**  
Willem Alexanderstraat 19  
6691 EE Gendt (GLD)