



3-AS TSR, ENKEL UITSCHUIFBARE VLAKKE OPLEGGER, 1-AS NALOOP GESTUURD

*Afmetingen :

☞ totale lengte	: 13.590 mm	☞ koppelingshoogte	: 1.200 mm
☞ totale uitschuif lengte	: 7.500 mm	☞ hoogte laadvloer onbelast	: 1.410 mm
☞ totale uitgeschoven lengte (max.)	: 21.090 mm	☞ asafstand	: 1.360 / 1.910 mm
☞ vooroverbouw	: 1.590 mm	☞ kopstraal	: 2.040 mm
☞ wielbasis	: 8.200 mm	☞ vrijdraaistraal (truck)	: 2.300 mm
☞ achteroverbouw	: 3.800 mm	☞ totale breedte	: 2.550 mm
☞ hart koppeling deling	: 2.700 mm		

*Gewichten (technisch):

☞ koppelingsdruk	: 18.000 kg	☞ eigen gewicht ca. (excl. Opties)	: 9.000 kg
☞ asstdruk	: 27.000 kg	☞ nuttig laadvermogen ca.	: 36.000 kg
☞ totaal gewicht	: 45.000 kg		

*Wijzigingen onder voorbehoud



*Chassis / constructie:

- ☞ Kokerchassis in St. 52-3 , met traversen en randprofiel.
- ☞ Enkel uitschuifbaar.
- ☞ Randprofiel in UNP 140.
- ☞ De traversen zijn tegen de koker gelast.
- ☞ De pengaten zijn verdeeld als volgt: te beginnen na het vast voorgedeelte vooraan, om de 500 mm.
- ☞ De pennen zijn pneumatisch bediend met membraancilinders.
- ☞ 9 rechte rongaten per kant in kokerbuis 96 x 66 x 6
- ☞ Sjorhaken (paddestoelen) in het randprofiel, ca. 6 stuks per kant
- ☞ Sjorogen 5 ton, ca. 8 stuks per kant
- ☞ Voorsteunen mechanisch 24-ton met 2 snelheden.
- ☞ Zwaailamphouder aan achterzijde voertuig incl. stekerdoos
- ☞ 2 stuks koker en aansluiting onder randprofiel per kant t.b.v verbredingsverlichting

*Conservering (één kleur):

- ☞ Staalstralen van staaldelen.
- ☞ Primer met laagdikte van 60 mu.
- ☞ 2 componenten coating met laagdikte van 60 mu.
- ☞ Kleur: in 1 kleur namelijk RAL..... (naar keuze)

*Onderstel:

- ☞ 3 x 9 ton SMB-assen luchtgeveerd met trommelrem
- ☞ Capaciteit assen: technisch 9 ton.
- ☞ De laatste as als naloopgestuurde fusee as.
- ☞ Hef en daal ventiel in het luchtveersysteem.
- ☞ 6 Banden en wielen 385/65R22.5 in enkellucht montage
- ☞ 1 Koppellen SAE 2" , demonteerbaar met flens en bouten.
- ☞ 1 Reminstallatie 2 leidingensysteem met lastafhankelijke remmen en handrem volgens EG-normen, automatische remstellers op assen, ABS-EBS
- ☞ 1 Verlichtingsinstallatie 24 Volt met 7-polige DIN en SAE aansluiting, volgens EG- norm.
- ☞ Vloer in hardhout (28 mm) met tussenliggende omegaprofielen.

*Afwerking:

- ☞ Wielkeggen incl. houder gemonteerd
- ☞ Fietsenvangers gemonteerd aan beide zijden van he voertuig.
- ☞ Trapje in staal gemonteerd achteraan