



3-AS TSR, ENKEL UITSCHUIFBARE VLAKKE OPLEGGER, 3-ASSEN HYDRAULISCH GESTUURD

*Afmetingen:

☞ totale lengte	: 13.590 mm	☞ koppelingshoogte	: 1.200 mm
☞ totale uitschuif lengte	: 7.500 mm	☞ hoogte laadvloer onbelast	: 1.440 mm
☞ totale uitgeschoven lengte (max.)	: 21.090 mm	☞ asafstand	: 1.810 mm
☞ vooroverbouw	: 1.590 mm	☞ kopstraal	: 2.040 mm
☞ wielbasis	: 8.500 mm	☞ vrijdraaistraal (truck)	: 2.300 mm
☞ achteroverbouw	: 3.500 mm	☞ totale breedte	: 2.550 mm
☞ hart koppeling deling	: 2.700 mm		

*Gewichten (technisch):

☞ koppelingsdruk	: 18.000 kg	☞ eigen gewicht ca. (excl. opties)	: 11.000 kg
☞ asstdruk	: 30.000 kg	☞ nuttig laadvermogen ca.	: 37.000 kg
☞ totaal gewicht	: 48.000 kg		



*Chassis / constructie:

- ☞ Kokerchassis in St. 52-3, met traversen en randprofiel.
- ☞ Enkel uitschuifbaar.
- ☞ Randprofiel in UNP 160.
- ☞ De traversen zijn tegen de koker gelast.
- ☞ De pengaten zijn verdeeld als volgt: te beginnen na het vast voorgedeelte vooraan, om de 500 mm.
- ☞ De pennen zijn pneumatisch bediend met membraancilinders.
- ☞ 9 rechte ronggaten per kant in kokerbuis 96 x 66 x 6
- ☞ Sjorhaken (paddestoelen) in het randprofiel, ca. 6 stuks per kant
- ☞ Sjorogen 5 ton, ca. 8 stuks per kant
- ☞ Voorsteunen mechanisch 24-ton met 2 snelheden.
- ☞ Zwaailamphouder aan achterzijde voertuig incl. stekerdoos
- ☞ 2 stuks koker en aansluiting onder randprofiel per kant t.b.v. verbredingsverlichting

*Conservering (één kleur):

- ☞ Staalstralen van staaldelen.
- ☞ Primer met laagdikte van 60 mu.
- ☞ 2 componenten coating met laagdikte van 60 mu.
- ☞ **Kleur: in 1 kleur namelijk RAL..... (naar keuze)**

*Wijzigingen onder voorbehoud

*Onderstel:

- ☞ 3 x 10 ton GIGANT-assen luchtgeveerd met trommelrem
- ☞ Capaciteit assen: technisch 12 ton.
- ☞ De stuurassen worden d.m.v. hydraulische cilinders aangestuurd, assen gemonteerd op kogeldraaikransen welke onderling verbonden zijn met stangen en onderhoudsvrije kogelgewrichten. De besturingsunit is een gesloten hydraulisch systeem, welke onder de oplegger is gemonteerd.
- ☞ Hef en daal ventiel in het luchtveersysteem.
- ☞ 12 Banden en wielen 275/70R22.5 in dubbellucht montage
- ☞ 1 Koppelen SAE 2" , demonteerbaar met flens en bouten.
- ☞ 1 Reminstallatie 2 leidingensysteem met lastafhankelijke remmen en handrem volgens EG-normen, automatische remstellers op assen, ABS-EBS
- ☞ 1 Verlichtingsinstallatie 24 Volt met 7-polige DIN en SAE aansluiting, volgens EG- norm.
- ☞ Vloer in hardhout (28 mm) met tussenliggende omegaprofielen.

*Afwerking:

- ☞ Wielkeggen incl. houder gemonteerd
- ☞ Fietsenvangers gemonteerd aan beide zijden van het voertuig.
- ☞ Trapje in staal gemonteerd achteraan

Voor vragen en/of verdere inlichtingen:

TSR Special Trailers BV
Willem Alexanderstraat 19
6691 EE Gendt (GLD)

Afd. Verkoop
 0481-464771
 roykreuzen@tsrtrailers.com